

IRINOX

The Freshness Company®

MultiProof Next - Fermalievita

A soli 14 € al giorno



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (L x P x H) mm	795 x 1150 x 2178
Peso	215 Kg
Potenza	2,1 kW
Corrente	12,6 A
Tensione	230 V-50Hz 1P+N+PE

CAPACITÀ
TEGLIE (H=20) **PORTA SINGOLA**

Passo 35	n. 42 (60×80)
	n. 84 (60×40)

Passo 52,5 mm	n. 28 (60×80)
	n. 56 (60×40)

Temperatura

25°C / +40°C





Performance e innovazione

MultiProof Next garantisce a panificatori e pasticceri la massima qualità dei prodotti lievitati, costante su tutti i ripiani. Tutto questo grazie a una distribuzione dell'aria delicata, a un perfetto controllo di temperatura e umidità e a una gestione delicata delle fasi di raffreddamento e di lievitazione.

Smart Humidity System



Da 70% a 95%



Da 8°C a 11°C - 70% a 95%
Da 12°C a 40°C - 60% a 95%

Smart Temperature System

Smart Temperature System è il sistema che mantiene stabile e costante la temperatura dell'aria all'interno di MultiProof Next, evitando qualsiasi sbalzo.

Questo è possibile grazie all'utilizzo di due sonde di controllo.



-25°C + 40°C



Smart Airflow System

Smart Airflow System è il sistema inventato da IRINOX per garantire la migliore distribuzione dell'aria nel MultiProof Next. Questa avviene grazie a un doppio convogliatore che genera flussi d'aria uniformi – uno centrale e due laterali – con la stessa portata d'aria in tutti i ripiani del multi lievitatore. I principali vantaggi sono i ridotti sbalzi di temperatura e un trattamento d'aria costante, che non varia in base al carico e alla dimensione dei prodotti.



R290

La tutela dell'ambiente è un tema di primissima importanza per IRINOX. MultiProof Next utilizza un gas refrigerante naturale R-290 - gas propano - per un minore impatto ambientale e per garantire la massima performance nelle fasi di raffreddamento e conservazione.

**MAI
COSÌ
GREEN**



TABELLA RIEPILOGATIVA

MultiProof Next - Fermalievita

Manutenzione 3 anni

Assicurazione

Rata in 36 mesi 427,78 €

Costo giornaliero 14 €

Contratto a partire da 36 mesi. Pagamento su Rid Banacario. Il noleggio diventa effettivo all'allineamento del 1° Rid.